



devolo Magic 2 LAN triple

Caractéristiques techniques

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Vitesse de transmission	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) CPL 1200/2400 (Mbit/s)		
Modulation • Transporteur	OFDM CPL - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Portée (en m)	CPL: 500		
Sécurité (Cryptage)	128 Bit AES		
Témoins lumineux	CPL (multi)		
Boutons	Appariement (Pairing) Valeurs par défaut (Factory Default)		
Prise • Connecteur • Pays	Type J (SEV 1011) • Type J (SEV 1011) • (CH)		
Puissance délivrée sur prise de courant intégrée	10 A		
Port périphérique	3 x Ethernet RJ45		
Consommation	Maximum	W/A:	5,9 W
	Normale	W/A:	5,0 W
	Mode veille	W/A:	0,9 W
Alimentation électrique	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Filtre atténuateur	2 - 80 MHz		
Caractéristiques de filtrage	-22 db à -45 db		
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C à 70°C • 0°C à 40°C		
Dimensions (en mm, hors prise)	143 x 72 x 41		
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)		

Systèmes d'exploitation à partir de la version	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Homologations	CE compliant
Fonctionnalités additionnelles	Mode d'économie d'énergie activable/verrouillable, Page HTML de configuration

Informations commerciale

Garantie (en ans)	3
Accessoires	Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet

Adaptateur individuel

8505 (CH)

EAN: 4250059685055
Poids: 470 g
Dimensions: 190 x 118 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 280 g
Papier (point vert): 150 g
Matière plastique (point vert): 2 g
Divers (point vert): 0.2 g

Starter Kit

8513 (CH)

EAN: 4250059685130
Poids: 810 g
Dimensions: 188 x 231 x 92 mm

Informations suppl. WEEE:

Poids WEEE: 545 g
Papier (point vert): 220 g
Matière plastique (point vert): 4 g
Divers (point vert): 0.4 g